

附件 2：

包二：2024 年医生及护士工作服布料技术参数要求

名称	工装名称	参 数 要 求
面料材质及参数要求	序号一 男医生工作服冬装	医护专用面料，挺括有型，冬装厚实耐磨，耐医用洗涤； 1. 面料成份：65%（±5%）聚酯纤维，35%（±5%）棉； 2. 纱支：44.9s/2*21.1s（±5%），经向 44.9s/2（±5%），纬向 21.1s（±5%）； 织物密度（根/10CM）：569x283，经密≥569，纬密≥283； 3. 克重：245/m²（±5%）； 4. 符合 GB18401-2010B 的技术要求及 GB/T411-2017 物理性能检测方法。 5. 水洗尺寸变化率（%）：经向不低于-0.9，纬向不低于-0.2； 6. 断裂强力：经向≥2000N，纬向≥1100N；撕破强力（N）：经向≥34N, 纬向≥33N； 7. 起球（级）≥4；耐磨性能（次）≥10000； 8. 耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐氯化水牢度：4-5 级； 9. 甲醛、异味、PH 值、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准。 注：以上所有参数需提供面料的检测报告，该检测报告必须由 CMA 和 CNAS 认证检测认证资质的第三方检测机构出具的合格检验报告并加盖响应供应商公章，检测报告日期须在 2022 年 1 月之后有效。

序号二 男医生工 作服夏装	专业医用功能面料，吸湿透气，柔软舒适、有弹性、防静电，耐医用洗涤。 1. 面料成份：89.3%（±5%）聚酯纤维+8.7%（±5%）棉+2%（±5%）氨纶； 2. 纱线线密度：210.6D*30.9S（±5%），径向 210.6D（±5%），纬向 30.9s（±5%），织密度 610*270，经向 61（±5%）0，纬向 270（±5%），此布料重量 221/m²（±5%）； 3. 水洗尺寸变化率（%），经向不低于-0.3，纬向不低于-0.3；起球（级）≥4；耐磨性能（次）≥11000； 4. 厚度（mm）≥0.48；静电电压（V）：≥1493；半衰期（s）：≥2.2； 5. 撕破强力（N）：经向未撕破，纬向 14（±5%）；断裂强力（N）：经向 2300（±5%），纬向 430（±5%）； 6. 耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐热压色牢度（级）≥4，酚黄变（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4； 7. 甲醛、异味、PH 值、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准。 注：以上所有参数需提供面料的检测报告，该检测报告必须由 CMA 和 CNAS 认证检测认证资质的第三方检测机构出具的合格检验报告并加盖响应供应商公章，检测报告日期须在 2022 年 1 月之后有效。
女医生工 作服冬装	材质同序号一男医生工作服冬装
女医生工 作服夏装	材质同序号二男医生工作服夏装
女护士工 作服冬装	材质同序号二男医生工作服夏装
女护士工 作服夏装	材质同序号二男医生工作服夏装
男护士工 作服冬装	材质同序号二男医生工作服夏装
男护士工 作服夏装	材质同序号二男医生工作服夏装